

PDS 96.005

moduWeb500: Web сервер для BACnet сетей, moduWeb Vision, moduWeb500

Улучшение вашей энергетической эффективности

Мониторинг работы систем здания и возможность улучшения, где бы вы не находились .

Область применения

Отображение и управление системами здания.

Особенности

- Часть систем семейства SAUTER EY-modulo 5
- Web-основа, управление установкой через стандартный web браузер
- Онлайн уведомление об тревогах через email и SMS
- Запись базы данных тревог
- Функция времени и календаря (BACnet Schedule клиент)
- Отображение в списках, динамических картинках или диаграммах
- Параметризация через PC при помощи CASE Suite

Техническое описание

- Связь с web клиентом через стандартный HTTP протокол
- Связь с mail сервером и SMS шлюзом используя стандарт SMTP
- Связь с автоматической станцией через BACnet/IP и BACnet web сервисы (EN ISO 16484-5)
- Встроенный брандмауэр

Продукция

Тип	Описание
EY-WS500F005	moduWeb500 аппаратная часть
EY-WS505F010	moduWeb Vision программное обеспечение на 800 точек данных, 75 диаграмм, 25 пользователей
EY-WS505F020	moduWeb Vision программное обеспечение на 2500 точек данных, 250 диаграмм, 100 пользователей



moduWeb500 аппаратная часть

Техническая информация

Электрическое питание		Допустимые окружающие усло-	
Питание F005, винтовые клеммы	24 V AC, ±20%, 50 ÷ 60 Hz =	Рабочая температура	0 ÷ 45 °C
Низковольтное соединение	10-35 V DC, ø 5.5 mm наруж., 2.5 mm внутр.	Хранение и транспортировка	-25 ÷ 65 °C
Потребляемая мощность	до 6.5 VA / 5.5 W	Влажность	5 ÷ 85%rh (см. Инстр. по монтажу), без конденсации
Батарея (RTC память)	CR2032, заменяемая	Установка	
Срок службы батареи	10 лет	В шкаф автоматики	на DIN рейку
Интерфейсы, связь		Размеры Д × В × Г (мм)	133 × 170 × 61
Сеть эзернет	1 × RJ-45 разъём	Вес	0.8 kg
10/100 BASE-T(X)	10/100 Mbit/s	Стандарты и директивы	
Протокол связи	BACnet/IP (DIX)	Степень защиты	IP 20 (EN 60529) 1)
Архитектура		Класс защиты	III (EN 60730-1)
Процессор	ARM Cortex A8, 600 MHz	Окружающая класс	3К3 (IEC 60721)
RAM	256 MB	СЕ соответствие	
Flash (постоянная)	128 MB	EMC директива 2004/108/EC	EN 55022, EN 55024
Дополнительная память	SD-HC слот до 32 GB	Программное обесмечение класс А	EN 60730-1 приложение H
Резервный носитель	USB накопитель до 250 mA	Дополнительная информация	
1) Спереди и с крышками для клемм.		Инструкция по монтажу	P100006978
		Декларация материалов и среды	MD96005

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93